

571899

Levigatrice orbitale ETS 150/3 EQ



Caratteristiche



Vantaggi e benefici

- Perfetta microfinitura delle superfici grazie alla corsa di levigatura di 3 mm
- Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a due file
- Il peso di soli 1,8 kg facilita notevolmente il lavoro
- Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso senza costi aggiuntivi per le ripassature
- Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento

Principali applicazioni

- Microfinitura su vernici, legno e plastiche
- Prelevigatura per la lucidatura
- Finiture di materiali minerali
- Levigatura di superfici a specchio per la lucidatura
- Levigatura di superfici di legno da cerare
- Levigatura finale di riempitivi



Dotazione

- platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermorbido)
- telaio con sacchetto filtro
- chiave di servizio

Imballo

in cartone

Dati tecnici

	Potenza	310	W
	Nr. giri mov. eccentrico	4000-10000	min-1
	Corsa di levigatura	3	mm
	Platorello di levigatura intercambiabile Ø	150	mm
	Ø attacco aspirazione polvere	27	mm
	peso	1,8	kg